






V46AA



V46AA/AB/AC



V46AD/AE



V46AR/AS/AT

Vannes à eau pressostatiques

Vannes 2 voies pour eau de ville série V46A

Description

Les vannes pressostatiques de la série V46A sont conçues pour réguler la quantité d'eau circulant dans le condenseur en fonction de la pression du réfrigérant. Leur soufflet très performant leur permet de s'ajuster rapidement aux variations du circuit frigorifique et leur conception entièrement mécanique autorise leur montage dans n'importe quelles conditions.

Caractéristiques

- Clapet équilibré
- Action entièrement mécanique
- Ouverture rapide
- Action inverse sur demande

Modèle	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
V46AA	69	153	66	43	18	89	-	-	-	-
V46AB	80	170	86	51	27	100	-	-	-	-
V46AC	91	183	95	55	36	110	-	-	-	-
V46AD	124	233	139	72	50	13	-	-	-	-
V46AE	125	243	145	72	58	13	-	-	-	-
V46AR	137	244	144	18	150	47	67	13	110	18
V46AS	168	304	164	20	165	57	90	18	125	18
V46AT	172	304	164	20	185	70	90	18	145	18

Encombrement

Diamètre	Plage	Prise de pression	Longueur du capillaire	Siège	Kv	Référence
3/8" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 50	75 cm	Standard	1,8	V46AA-9510
3/8" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 51	120 cm	Standard	1,8	V46AA-9511
3/8" (taraudé)	5 à 18 bars	Style 13	100 cm	Nickelé	1,8	V46AA-9602
3/8" (taraudé)	5 à 18 bars	Style 34	75 cm	Nickelé	1,8	V46AA-9950
1/2" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 50	75 cm	Standard	2,7	V46AB-9510
1/2" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 13	75 cm	Nickelé	2,7	V46AB-9605
1/2" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 34	75 cm	Nickelé	2,7	V46AB-9951
3/4" (taraudé)	5 à 23 bars	Style 50	75 cm	Standard	4,5	V46AC-9510
3/4" (taraudé)	5 à 18 bars	Style 34	75 cm	Standard	4,5	V46AC-9951
1" (taraudé)	5 à 18 bars	Style 50	75 cm	Standard	6,5	V46AD-9510
1" (taraudé)	10 à 23 bars	Style 50	75 cm	Standard	6,5	V46AD-9511
1"1/4 (taraudé)	5 à 18 bars	Style 50	75 cm	Standard	9,0	V46AE-9510
1"1/4 (taraudé)	10 à 23 bars	Style 50	75 cm	Standard	9,0	V46AE-9512
1"1/2 (à brides)	5 à 18 bars	Style 13	75 cm	Standard	10,5	V46AR-9600
2" (à brides)	5 à 11,5 bars	Style 5	---	Standard	18,0	V46AS-9300
2" (à brides)	11 à 18 bars	Style 5	---	Standard	17,0	V46AS-9301
2"1/2 (à brides)	5 à 11,5 bars	Style 5	---	Standard	22,0	V46AT-9300
2"1/2 (à brides)	11 à 18 bars	Style 5	---	Standard	20,0	V46AT-9301