




Sondes et accessoires

Sondes de température

Référence	Description	Famille	Emballage
AKO-14901	NTC sonde, de -50 à 100 °C, 1,5 m de câble	Temperature	48 Unités
AKO-14902	NTC sonde, de -50 à 100 °C, 2,0 m de câble	Temperature	48 Unités
AKO-14903	NTC sonde, de -50 à 100 °C, 3,0 m de câble	Temperature	48 Unités
AKO-14906	NTC sonde, de -50 à 100 °C, 6,0 m de câble	Temperature	24 Unités
AKO-14915	NTC sonde, de -50 à 100 °C, Connecteur acier inoxydable, 3,0 m de câble	Temperature	1 Unité
AKO-15561	NTC sonde, de -50 à 100 °C, IP68 protection, AISI 304, 1,5 m de câble	Temperature	10 Unités
AKO-155801	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 1,5 m de câble	Temperature	10 Unités
AKO-155802	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 2,0 m de câble	Temperature	10 Unités
AKO-155803	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 3,0 m de câble	Temperature	10 Unités
AKO-155807	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 7,0 m de câble	Temperature	10 Unités
AKO-155815	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 15,0 m de câble	Temperature	5 Unités
AKO-155830	PTC sonde, de -50 à 150 °C, 30,0 m de câble	Temperature	1 Unité
AKO-15582	Pt-100 sonde, de -50 à 180 °C, 2,0 m de câble non tressé	Temperature	1 Unité
AKO-15584	Pt-100 sonde, de -50 à 180 °C, 10,0 m de câble non tressé	Temperature	1 Unité
AKO-15585A	Pt-100 sonde, de -40 à 180 °C, 2,0 m de câble non tressé	Temperature	1 Unité
AKO-15595	Pt-100 sonde, de -50 à 200 °C, 1,5 m de câble tressé	Temperature	5 Unités
AKO-15587	Pt-100 sonde, de -60 à 350 °C, 2,0 m de câble tressé	Temperature	1 Unité
AKO-15597	Pt-100 sonde, de -70 à 200 °C, 2,0 m de câble en téflon	Temperature	1 Unité
AKO-15598	Pt-100 sonde, de -200 à 600 °C, 1,5 m de câble MI	Temperature	1 Unité
AKO-15599	Pt-100 sonde pour température ambiante	Temperature	1 Unité
AKO-80008	Sonde Pt100 EExd IIT6, en boîtier IP65, pour réservoirs	Temperature	1 Unité
AKO-80019	Sonde Pt100 EExd IIT6, pour zone explosive et tuyauteries	Temperature	1 Unité
AKO-15601	J sonde, de 0 à 600 °C, 3,0 m of cable	Temperature	1 Unité
AKO-15602	K sonde, de 0 à 1.000 °C, 3,0 m of cable	Temperature	1 Unité
AKO-15586	Mètre de câble de prolongation des sondes, 3 x 0,5 mm2 blindé	Temperature	100m (A)

(A) La longueur de l'emballage correspond à celle habituellement livrée. Néanmoins, nous nous réservons le droit de fournir des longueurs distinctes à celles indiquées.

Tableau rapide des sondes et accessoires

Sondes Température NTC			
Référence	Description	Température plage	
(A) AKO-14901	TPE 1,5 mètres câble TPE 15 x ø mètres câble	Plage de -50 °C à 105 °C	
(A) AKO-14902	TPE 2 mètres câble TPE 15 x ø mètres câble	Plage de -50 °C à 105 °C	
(A) AKO-14903	TPE 3 mètres câble TPE 15 x ø mètres, bulbe 6 mm	Plage de -50 °C à 105 °C	
(A) AKO-14906	TPE 6 mètres câble TPE 15 x ø mètres, bulbe 6 mm	Plage de -50 °C à 105 °C	
(B) AKO-15561	évap. spécial et submersible IP68 Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 105 °C	
(C) AKO-14915	Sonde à pointe, câble en silicone 3 mètres AISI 304 bulbe en acier inox. ø3 mm conique	Plage de -50 °C à 110 °C	
Sondes Température PTC			
AKO-155801	Câble en silicone 1,5 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 105 °C	
AKO-155802	Câble en silicone 2 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 150 °C	
AKO-155803	Câble en silicone 3 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 150 °C	
AKO-155807	Câble en silicone 7 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 150 °C	
AKO-155815	Câble en silicone 15 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 150 °C	
AKO-155830	Câble en silicone 30 mètres Bulbe en acier inoxydable 6 mm 40 x ø	Plage de -50 °C à 150 °C	
Sondes Température Pt100			
(A) AKO-15585A	Câble en silicone 2 mètres AISI 316 bulbe en acier inox. 100 ø 6 mm	Plage -40 °C à 180 °C	
AKO-15587	Câble en fibre 2 mètres AISI 316 bulbe en acier inox. 100 ø 6 mm	Plage -60 °C à 350 °C	
(B) AKO-15596	Câble en silicone 1,6 mètres AISI 316 bulbe en acier inox., angle ø 6 mm	Plage -200 °C à 200 °C	
(C) AKO-15597	Câble en téflon 2 mètres AISI 316 bulbe en acier inox. 100 ø 6 mm	Plage -100 °C à 200 °C	
Type de thermocouple et sonde de température			
AKO-15601	Thermocouple de type J, câble en fibre 3 m AISI 316 bulbe en acier inox. 100 ø 3 mm	Plage -0 °C à 600 °C	
AKO-15602	Thermocouple de type K, câble en fibre 3 m Bulbe en acier inoxydable 4,5 mm 150 x ø	Plage -0 °C à 1000 °C	
Sonde d'humidité 4-20			
(A) AKO-80040	Sonde d'humidité tubulaire Filtre en acier inox. de 10 % à 95 % RH con.	Plage -10 °C à 70 °C	
(B) AKO-80013	HVAC application sèche Filtre en acier inox. de 10 % à 95 % RH	Plage -5 °C à 50 °C	
Accessoires pour régulateurs			
(A) AKO-14910	Protecteur transparent de la façade fixateur panneau (commande minimale 120 Unités)		
(B) AKO-15586	Câble protecteur 30 x 30, 5 m2, pour extensions de sonde NTC, PTC et Pt100 (prix par mètre)		
(C) AKO-15908	Fil 1/2" GAZ. Diamètre 8 mm, longueur 140 mm AISI 304 Gaine en acier inoxydable		
Transformateurs et alimentation			
(A) AKO-15589	Convertisseur d'alimentation 14 à 30 V/ 125 V, 5 VA. Montage sur rail DIN, dispositif d'usage du thermostat à 24 V alimentation jusqu'à 10 sondes		
(B) AKO-15590	Transformateur 120-230 V 12 V, consommation maximale 3 VA		
(C) AKO-80014A	Alimentation 115-230 V/ 24 V, 1 A, sonde d'alimentation AKO-80013 et AKO80014A		