

Créez l'espace
de vie qui
vous correspond

CLIMATISEUR RÉVERSIBLE

DUALCOOL™ Deluxe

DUAL Inverter

MULTI-SPLIT



CONNECTÉ

Avec le Wi-Fi intégré et grâce à l'application LG ThinQ™, contrôlez simplement votre climatiseur depuis votre smartphone (Android et iOS) ou avec votre voix via un enceinte connectée¹.

EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE

- Consommation d'énergie réduite de 66%² grâce à la technologie LG Dual Inverter
- Réfrigérant R410A et réfrigérant R32 plus respectueux de l'environnement³
- Climatiseur conforme RT 2012 et certifié EUROVENT⁴

FIABILITÉ

- LG garantit ses compresseurs 10 ans sur la gamme Multi-Split
- Protection améliorée contre la corrosion grâce aux traitements epoxy anticorrosion Gold Fin™ et Ocean Black Fin™

CONFORT

- Chauffage et refroidissement rapides pour amener la pièce à la température ambiante souhaitée encore plus rapidement et ventilation confort avec un flux d'air 4 directions
- Climatiseur ultra silencieux : à partir de 26 dBA
- Qualité de l'air : la technologie Plasmaster™ Ionizer^{PLUS} neutralise les odeurs et substances nocives. Le filtre Dual Protection à longue durée capture les poussières et neutralise les bactéries pour un air intérieur plus sain. Amovible, il est facilement nettoyable par un rinçage rapide sous l'eau.
- Nettoyage automatique : cette fonction empêche la formation de moisissures et de bactéries dans le climatiseur

DESIGN

Avec sa façade moderne, élancée et un affichage lumineux discret, profitez d'un climatiseur au design élégant qui s'intègre harmonieusement à votre décor.



Ultra silencieux
à partir de **26 dBA**



**Garantie compresseur
10 ans**

Garantie pièces 3 ans

Garantie main-d'oeuvre
1 an⁵

1. Compatible avec les enceintes connectées LG WK7, Google Assistant et Amazon Alexa

2. Par rapport à un climatiseur conventionnel

3. Potentiel de Réchauffement Global (PRG) indice 675 pour le R32 contre 2088 pour le R410A

4. EUROVENT certifie les performances des produits de climatisation et de réfrigération en accord avec les normes européennes et internationales

5. Garantie main-d'oeuvre sous condition de mise en service effectuée par une Station Technique Agrée LG

DUALCOOL™ Deluxe

DUAL Inverter



Pour plus d'informations sur les certifications EUROVENT, visitez le site : www.eurovent-certification.com



Multi-Split

Le Deluxe est disponible pour groupes extérieurs Multi-Split R32 et R410A.

UNITÉ	UNITÉ INTÉRIEURE	7K	9K	12K	18K	24K
		DM07RP.NSJ	DC09RQ.NSJ	DC12RQ.NSJ	DC18RQ.NSK	DC24RQ.NSK
Puissance restituée	Froid Min. / Nom. / Max. W	2100	2500	3500	5000	6600
	Chaud Min. / Nom. / Max. W	2300	3200	4000	5800	7500
Puissance absorbée	Nom. W	17	18	19	39	45
Pression sonore (à 1m)	Froid MN/PV/MV*	26 / 31 / 35	27 / 32 / 36	29 / 34 / 38	34 / 38 / 44	36 / 41 / 47
Puissance sonore	Froid GV*	dBA 56	dBA 56	dBA 56	dBA 60	dBA 64
Débit d'air	MN/PV/MV*	m³/h 294 / 366 / 450	m³/h 300 / 384 / 462	m³/h 318 / 402 / 486	m³/h 594 / 678 / 852	m³/h 612 / 762 / 912
Déshumidification	I/h 0,9	I/h 1,1	I/h 1,2	I/h 1,9	I/h 2,6	I/h 3,3
Intensité absorbée	Nom. A 0,14	A 0,16	A 0,17	A 0,28	A 0,33	A 0,33
Raccords frigorifiques	Liquide mm (pouce) ø6,35 (1/4)	Gaz mm (pouce) ø9,52 (3/8)	Liquide mm (pouce) ø6,35 (1/4)	Gaz mm (pouce) ø9,52 (3/8)	Liquide mm (pouce) ø6,35 (1/4)	Gaz mm (pouce) ø12,7 (1/2)
Alimentation	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50	Ø/V/Hz 1 / 220-240 / 50
Dimensions	L x H x P mm 837 x 308 x 189	L x H x P mm 837 x 308 x 189	L x H x P mm 837 x 308 x 189	L x H x P mm 998 x 345 x 210	L x H x P mm 998 x 345 x 210	L x H x P mm 998 x 345 x 210
Poids net	kg 8,3	kg 8,3	kg 8,3	kg 12,7	kg 12,7	kg 12,7

Groupe extérieur Multi-Split ø1 R32

2 sorties - MU2R15.ULO (Pf 4,1 - Pc 4,7kW)
2 sorties - MU2R17.ULO (Pf 4,7 - Pc 5,3kW)



Groupe extérieur Multi-Split ø1 R32

3 sorties - MU3R19.U21 (Pf 5,3 - Pc 6,3kW)
3 sorties - MU3R21.U21 (Pf 6,2 - Pc 7,0kW)
4 sorties - MU4R25.U21 (Pf 7,0 - Pc 8,0kW)



Groupe extérieur Multi-Split ø1 R32

4 sorties - MU4R27.U40 (Pf 7,9 - Pc 9,1kW)
5 sorties - MU5R30.U40 (Pf 8,8 - Pc 10,1kW)



Groupe extérieur Multi-Split ø1 R410A

5 sorties - MU5M40.U44 (Pf 11,2 - Pc 12,5kW)



Groupe extérieur Multi-Split à boîtiers ø1 R410A

7 UI max - FM40AH.U34 (Pf 12,3 - Pc 13,5kW)
8 UI max - FM48AH.U34 (Pf 14,1 - Pc 16,0kW)
9 UI max - FM56AH.U34 (Pf 15,5 - Pc 17,4kW)



Groupe extérieur Multi-Split à boîtiers ø3 R410A

7 UI max - FM41AH.U34 (Pf 12,3 - Pc 13,5kW)
8 UI max - FM49AH.U34 (Pf 14,1 - Pc 16,0kW)
9 UI max - FM57AH.U34 (Pf 15,5 - Pc 17,4kW)



* MN : Vitesse Minimum / PV : Petite Vitesse / MV : Moyenne Vitesse / GV : Grande Vitesse.

Les protections et les sections de câble sont données à titre indicatif. Elles doivent être dimensionnées dans le respect des normes en vigueur. Pour notre politique de perfectionnement constant de nos produits, les caractéristiques et les données susmentionnées sont sous réserve de modifications sans obligation de préavis. Les images des produits ont une vocation purement indicative, pour des exigences graphiques, les couleurs des produits peuvent différer de la réalité. Ces produits contiennent des gaz à effet de serre fluorés.

Copyright © 2020 LG Electronics Inc. Tous droits réservés. "LG Life's Good" est une marque déposée de LG Corp. Les noms, produits et marques mentionnés dans cette fiche sont les marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

LG Electronics France

<https://www.lg.com/fr>
<https://www.lg.com/fr/climatisation>